

SONY

IC Recorder

Instrukcja szybkiego uruchamiania

ICD-PX240

4-530-197-42(1)

© 2016 Sony Corporation Printed in China

Dziękujemy za zakup nowego dyktafonu cyfrowego Sony!


Zadaniem niniejszej Instrukcji szybkiego uruchamiania jest przedstawienie podstawowych funkcji dyktafonu cyfrowego. Należy uważnie zapoznać się z jej treścią. Mamy nadzieję, że nowy dyktafon cyfrowy Sony spełni Twoje oczekiwania.

Zawartość opakowania.


- Dyktafon cyfrowy (1)
- Kabel połączeniowy USB (1)
- Baterie alkaliczne LR03 (rozmiar AAA) (2)

- Przewodnik pomocniczy (plik HTML zapisany w pamięci wbudowanej, może być łatwo skopiowany na komputer.)
- Instrukcja szybkiego uruchamiania

Elementy i przyciski sterujące



- Wbudowany mikrofon
- Gniazdo (sluchawki)
- Wskaźnik pracy
- Okno wyświetlacza
- Przycisk FOLDER
- Przycisk MENU
- Przycisk PLAY/ENTER (*)
- Przycisk (wyszukiwanie do tyłu/szybkie przewijanie do tyłu)
- Przycisk (stop)
- Gniazdo (mikrofon) (PLUG IN POWER) (*)



- Przycisk VOL (głośność) *-/+* (*)
- Przycisk DIVIDE
- Przycisk ERASE
- Przycisk REC/PAUSE (nagrywanie/pauza)
- Przycisk (wyszukiwanie do przodu/szybkie przewijanie do przodu)
- Głośnik
- Przełącznik HOLD+POWER ON/OFF
- Złącze (USB)
- Komora baterii
- Otwór na pasek (pasek nie należy do wyposażenia.)

* Przyciski i gniazda oznaczone wypustkami. Ułatwiają obsługę urządzenia lub pozwalają zidentyfikować poszczególne elementy.

Wypróbuj nowy dyktafon cyfrowy

1. Włączanie.



- Przesuń i zdejmij pokrywę komory baterii, następnie włóż baterie zwracając uwagę na ich polaryzację.
- Włącz zasilanie. Przesuń przełącznik funkcji HOLD+POWER ON/OFF w kierunku „POWER ON/OFF” i przytrzymaj go, aż pojawi się okno wyświetlacza.




Aby wyłączyć zasilanie, przesuń przełącznik funkcji HOLD+POWER ON/OFF w kierunku „POWER ON/OFF” i przytrzymaj go, aż pojawi się animacja „OFF”.



Zapobieganie przypadkowemu włączeniu (HOLD)


2. Ustawianie daty i godziny.



Po włożeniu baterii/ akumulatorów i włączeniu zasilania, pozycja roku zacznie migać.

- Naciskaj lub , aby ustawić rok (ostatnie dwie cyfry roku), a następnie naciśnij przycisk PLAY/ENTER. Powtórz tę czynność, aby ustawić kolejno miesiąc, dzień, godzinę i minuty.

3. Nagrywanie.



- Naciśnij przycisk REC/PAUSE. Wskaźnik pracy podświetlił się na czerwono i rozpocznie się nagrywanie. Możesz wstrzymać nagrywanie, naciskając przycisk REC/PAUSE, aby wznowić nagrywanie.

- Ustaw dyktafon cyfrowy w taki sposób, aby wbudowany mikrofon był skierowany w stronę źródła nagrywanego dźwięku.

- Naciśnij przycisk (stop), aby zatrzymać nagrywanie. Na wyświetlaczu pojawi się napis „ACCESS” i nagrywanie zostanie zatrzymane.


4. Odśłuchiwanie.



- Naciśnij przycisk PLAY/ENTER. Wskaźnik pracy podświetlił się na zielono i rozpocznie się odtwarzanie.

- Ustaw głośność, naciskając VOL *-/+*.
- Naciśnij przycisk (stop), aby zatrzymać odtwarzanie.

5. Kasowanie.



- W trybie zatrzymania naciśnij i przytrzymaj przycisk ERASE. W trybie odtwarzania naciśnij przycisk ERASE. Wyświetlił się napis „ERASE”.

- Naciśnij przycisk ERASE.

Korzystanie z komputera

Instalacja przewodnika pomocniczego na komputerze


Zainstalowanie na komputerze przewodnika pomocniczego znajdującego się w wbudowanej pamięci dyktafonu cyfrowego pozwala wyszukać szczegółowe opisy poszczególnych działań oraz sprawdzić możliwe rozwiązania pojawiających się problemów.

- Podłącz port (USB) dyktafonu cyfrowego do portu USB włączonego komputera używając dołączonego kabla USB. W celu pewnego podłączenia wtyczkę należy wsunąć w port USB do samego końca.
- System Windows: Kliknij [Komputer] [lub [Mój komputer]], następnie dwukrotnie kliknij ikonę [IC RECORDER] → [FOR WINDOWS]. System Mac: Dwukrotnie kliknij ikonę [IC RECORDER] na pulpicie.
- Zainstaluj przewodnik pomocniczy. System Windows: Dwukrotnie kliknij plik [Help_Guide_Installer] (lub [Help_Guide_Installer.exe]). System Mac: Dwukrotnie kliknij plik [Help_Guide_Installer_for_mac.app] (v10.5.8 lub nowszy). W celu przeprowadzenia instalacji postępuj zgodnie z poleceniami pojawiającymi się na ekranie.
- Po zakończeniu instalacji, w systemie Windows dwukrotnie kliknij ikonę [icdp24_ce_HelpGuide] na pulpicie (lub w Finderze w systemie Mac). Zostanie wyświetlona przewodnik pomocniczy. Przewodnik pomocniczy można również przeglądać online na witrynie pomocy technicznej Sony: <http://rd1.sony.net/help/icdp/p24/ce/>

Kopiowanie plików z dyktafonu cyfrowego do komputera

Możesz kopiować pliki i foldery z dyktafonu cyfrowego i zapisywać je w pamięci komputera.

- Podłącz dyktafon cyfrowy do komputera.
- Skopiuj pliki lub foldery do przesłania na komputer. Przeciągnij i upuść pliki lub foldery, które chcesz skopiować z „IC RECORDER” na dysk lokalny komputera. Aby skopiować plik lub folder (przeciągnij i upuść)



- Kliknij i przytrzymaj,
- przeciągnij,
- a następnie upuść.

- Odłącz dyktafon cyfrowy od komputera.

Środki ostrożności

Zasilanie
Urządzenie może być zasilane wyłącznie napięciem stałym 3,0 V lub 2,4 V. Należy użyć dwóch baterii alkalicznych LR03 (typu AAA) lub dwóch akumulatorów NH-AAA.

Bezpieczeństwo
Nie należy obsługiwać urządzenia podczas prowadzenia samochodu, jazdy na rowerze lub prowadzenia innego pojazdu mechanicznego.

Obchodzenie się z urządzeniem

- Nie należy ustawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła ani w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nadmiernych ilości kurzu lub wstrząsów mechanicznych.
- Jeśli do wnętrza urządzenia dostanie się przypadkowo obcy przedmiot lub płyn, należy wyjąć baterię i przed ponownym użytkowaniem zlecić sprawdzenie urządzenia wykwalifikowanej osobie.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów dotyczących urządzenia należy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży produktów firmy Sony.

Dane techniczne

Wielkość pamięci (wielkość pamięci dostępnej dla użytkownika ^{2)}**

4 GB (ok. 3.50 GB = 3 758 096 384 bajtów)

^{*1} Niewielka część dostępnej pamięci wbudowanej jest używana przez system plików i nie jest dostępna dla użytkownika.

^{**2} Po sformatowaniu pamięci wbudowanej za pomocą dyktafonu cyfrowego.

Wymiary (szer./wys./gł.) (bez wystających części i elementów sterujących) (JEITA)^{3}**

Ok. 38,5 mm × 115,2 mm × 21,3 mm

Masa (JEITA)^{3}**

Ok. 72 g łącznie z dwoma bateriami alkalicznymi LR03 (typu AAA).

^{**1} Wartość podana zgodnie z standardem JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)

SONY

IC Recorder

Kiirjuhend

ICD-PX240

Tere tulemast kasutama oma uut Sony IC salvestit!


See on kiirjuhend, mis tutvustab teile IC salvesti põhi funktsioone. Lugege see hoolikalt läbi. Loodame, et naudite oma uue Sony IC salvesti kasutamist.

Kontrollige kaasasolevaid tarkivuid.


- IC salvesti (1)
- USB-kaabel (1)
- LR03 (AAA-suuruses) leelispataraid (2)

- Abijuhend (HTML-failina salvesti sisemäls, et seda oleks lihtne arvutisse kopeerida)
- Kiirjuhend

Osad ja juhtnupud



- Sisseehitatud mikrofon
- kõrvaklappisepa
- Toimingu indikaatorituli
- Ekraan
- Nupp FOLDER
- Nupp MENU
- Nupp PLAY/ENTER (*)
- Nupp (ülevaade/tagasikerimine)
- Nupp (stopp)
- mikrofonipesa (PLUG IN POWER) (*)



- Nupp VOL (helitugevus) *-/+* (*)
- Nupp DIVIDE
- Nupp ERASE
- Nupp REC/PAUSE (SALVESTA/PEATA)
- Nupp FOLDER
- Nupp (vihje/edaskiirimine)
- Kõlar
- Lülitit HOLD+POWER ON/OFF
- USB-pesa
- Akupesa
- Rihma ava (rihm ei kuulu komplekti)

* Nendel nappudel ja pesal on kompepunkt. Kasutage seda toimingute lihtsustamiseks või nappude paremaks tuvastamiseks.

Proovigem teie uut IC salvestit

1. Sisselülitamine.



- Lükake ja tõstke akukaas üles, seejärel paigaldage patareid vastavalt viidatud polaarusele.
- Lülitage toide sisse. Lükake lüliti HOLD+POWER ON/OFF suunas „POWER ON/OFF” ja hoidke seda all, kuni ekraan süttib.




Toite väljalülitamiseks lükake lüliti HOLD+POWER ON/OFF suunas „POWER ON/OFF”, kuni ekraanil kuvatakse „OFF”.

Soovimatute toimingute vältimiseks (HOLD – klahvilukk)




2. Kuupäeva ja kellaaja seadistamine.



Kui paigaldate patareid ja lülitate seadme sisse, hakkab ekraanil aasta jaotis vilkuma.

- Vajutage aasta (aastaarvu kaks viimast numbrit) seadistamiseks nupu või ning seejärel vajutage nupu PLAY/ENTER. Korrake toimingut ja seadistage ka kuu, päev, tunnid ja minutid.

3. Salvestamine.



- Vajutage nuppu REC/PAUSE. Seade alustab salvestamist ja süttib punane indikaatorituli. Salvestamise saab peatada, vajutades nuppu REC/PAUSE. Salvestamise jätkamiseks vajutage uuesti nuppu REC/PAUSE.

- Asetage IC salvesti nii, et sisseehitatud mikrofon on suunatud salvestatava poole.


- Salvestamise lõpetamiseks vajutage nuppu (stopp). Ekraanil kuvatakse „ACCESS” ja salvestamine lõpeb.

4. Kuulamine.



- Vajutage nuppu PLAY/ENTER. Seade alustab taasesitamist ja süttib roheline indikaatorituli.
- Helitugevuse reguleerimiseks vajutage nuppu VOL *-/+*.
- Taasesituse lõpetamiseks vajutage nuppu (stopp).

5. Kustutamine.



- Kui IC salvesti on peatatud režiimis, vajutage ja hoidke nuppu ERASE all. Kui IC salvesti on taasesituse režiimis, vajutage nuppu ERASE. Ekraanil kuvatakse „ERASE”.

- Vajutage nuppu ERASE.

Arvuti kasutamine

Abijuhendi installimine arvutisse

Kui installite IC salvesti sisemäls oleva abijuhendi arvutisse, saate otsida üksikasjalikku teavet seadme kasutamise ja probleemide ilmnemisel võimalike lahenduste kohta.


- Ühendage IC salvesti USB-pesa töötava arvuti USB-pesaga, kasutades kaasasolevat USB-kaablit ja lükates pistikud lõpuni mõlemasse USB-pessa.
- Windowsis klõpsake suvandil [Arvuti] (või [Minu arvuti]), seejärel topetklõpsake suvandil [IC RECORDER] → [FOR WINDOWS]. Macis topetklõpsake töölaual suvandil [IC RECORDER].
- Installige abijuhend. Windowsis Topetklõpsake failil [Help_Guide_Installer] (või [Help_Guide_Installer.exe]). Macis Topetklõpsake failil [Help_Guide_Installer_for_mac.app] (Versioon 10.5.8 või uuem) Installimise jätkamiseks järgige ekraanil kuvatavaid suuniseid.
- Kui installimine on lõppenud, topetklõpsake ikoonil [icdp24_ce_HelpGuide], mis asub Windowsi töölaual (Maci puhul menüüs Finder). Kuvatakse abijuhend. Abijuhendit on võimalik vaadata ka Sony IC salvesti klienditoe kodulehel: <http://rd1.sony.net/help/icdp/p24/ce/>

Failide kopeerimine IC salvestist arvutisse

IC salvestis olevate failide ja kaustade talletamiseks on teil võimalik need arvutisse kopeerida.

- Ühendage IC salvesti arvutiga.
- Kopeerige soovitud failid või kaustad, mille soovite arvutisse teisaldada. Pukseerige soovitud failid või kaustad jaotisest „IC RECORDER” arvuti kõvakettale.

Faili või kausta kopeerimine (pukseerimistoiming)



- Klõpsake ja hoidke all,
- lohistage,
- ja laske lahti.

- Disconnect the IC recorder from your computer.

Ettevaatusabinõud

Toide

Kasutage seadme tööks ainult 3,0 või 2,4 V

alalisvooluotoidet. Kasutage kahte LR3 (AAA-suuruses) leelispataraid või kahte laetavat NH-AAA-akut.

Ohutus
Ärge kasutage seadet jalgratast, autot või muud mootorsõidukit juhtides.

Käsitlemine

- Ärge jätke seadet soojusallikate lähedusse või otsese päikesevalguse ega liigse tolm kätte ning vältige seadme pöörtamist.
- Kui seadmesse peaks sattuma tahke ese või vedelik, eemaldage aku ja laske asjatundjal seadet kontrollida, enne kui seda edasi kasutate.

Kui teil tekib seadme osas küsimusi või probleeme, konsulteerige oma lähima Sony edasimüüjaga.

Tehnilised andmed

Mälumaht (kasutajale saadaolev mälu ^{2)}**

4 GB (umbes 3,50 GB = 3 758 096 384 baiti)

^{*1} Väikest osa sisemälsust kasutatakse failihalduseks ja see ei ole kasutajale juurdepääsetav.

^{**2} Kui sisemälsu vormindatakse, kasutades IC salvestit.

Mõõtmed (l/k/s) (v.a väljalautuvad osad ja nupud) (JEITA)^{3}**

Umbes 38,5 mm × 115,2 mm × 21,3 mm

Kaal (JEITA)^{3}**

Umbes 72 g, k.a LR03 (AAA-suuruses) leelispataraid

^{**1} Mõõdetud väärtus vastavalt JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) standardile.

Hoidmistingimused

Töotemperatuur 5 °C – 35 °C

Õhuniiskus töötamisel 25% – 75%

Hoidmistemperatuur -10 °C – +45 °C

Õhuniiskus hoidmisel 25% – 75%

Dodatkové funkcie

Štvečrtkové informácie dotýčajúce funkcií dodatkových - nahrávania, odtvárania oraz edycji - znajdują się w dołączonym przewodniku pomocniczym.

- MODE (tryb nahrávania)
- SENS (czułość mikrofonu)
- LCF (Low Cut Filter)
- VOR (Voice Operated Recording)
- REC-OP (dodawanie nagrania)
- DPC (Digital Pitch Control)

- N-CUT (wycięcie szumów)
- EASY-S (proste wyszukiwanie)
- CONT (zdtwarzanie zapętlone)
- LOCK (zabezpieczenie pliku)
- ALARM
- DIVIDE (podzielenie pliku)

Wyposażenie dodatkowe

- Elektrofony mikrofon pojemnościowy ECM-CS3
- Akumulator NH-AAA-B2KN, NH-AAA-B2EN
- Zasilacz sieciowy USB AC-U50AG

- Kompaktowa ładowarka oraz 2 szt. akumulatorów wielokrotnego ładowania AAA BCG-34H52KAN, BCG-34H2KAN

Uwaga

W zależności od kraju lub rejonu niektóre modele lub akcesoria dodatkowe mogą być niedostępne.

OSTRZEŻENIE

Nie wystawiać baterii (baterii ani akumulatorów włożonych do urządzenia) na przedłużone działanie nadmiernej temperatury (bezpośrednie promieniowanie słoneczne, ogień itd.).

UWAGA

Zastosowanie baterii nieprawidłowego typu stwarza ryzyko wybuchu.

Ze zużytymi bateriami należy postępować zgodnie z instrukcją.

Uwaga dla klientów: poniższe informacje mają zastosowanie wyłącznie do urządzeń sprzedawanych w krajach, w których obowiązują dyrektywyUE.

Product: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia
Wprowadzenie produktu na terenie RP: Sony Europe Ltd., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Wielka Brytania
Informacje o zgodności produktu z wymaganiami UE: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia

Aby zapobiec potencjalnemu uszkodzeniu słuchu, nie należy słuchać muzyki ze zbyt dużą głośnością przez długie okresy czasu.

Uwaga

Bateria



Lisafunktsioonid

Lisateavet salvestamis-, taasesitamise- ja redigeerimisfunktsiooni kohta leiate abijuhendist.

- MODE (salvestusrežiim)
- SENS (mikrofoni tundlikkus)
- LCF (madalate helide filter)
- VOR (hääljuhtimisega salvestamine)
- REC-OP (salvestise lisamine)
- DPC (digitaalne helikõrguse muutmine)

- N-CUT (müravähendus)
- EASY-S (lihtne otsing)
- CONT (pidev taasesitus)
- LOCK (faili kaitsmine)
- ALARM
- DIVIDE (faili jagamine)

Valikulised lisatarvikud

- Elektreet-kondensaatormikrofon ECM-CS3
- Laetav aku NH-AAA-B2KN, NH-AAA-B2EN
- USB-vahelduvvooluadapter AC-U50AG

- Kompaktnete laadja ja mitmeotstarbelised kvaliteetakud (2 x AAA) BCG-34H52KAN, BCG

