

Karta produktu zgodna z "ROZPORZĄDZENIEM DELEGOWANYM KOMISJI (UE) NR 65/2014"

Marka: Bosch
Identyfikator modelu: DLN56AC60
Roczne zużycie energii: 75,2 kWh/a
Klasa efektywności energetycznej: B
Wydajność przepływu dynamicznego: 22,7
Klasa wydajności przepływu dynamicznego: C
Sprawność oświetlenia: 182 lux/Watt
Klasa sprawności oświetlenia: A
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń: 65,1 %
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń: D
Natężenie przepływu powietrza przy minimalnej i maksymalnej wydajności w normalnych warunkach użytkowania: 295,0 m ³ /h / 570 m ³ /h
Natężenie przepływu powietrza przy ustawieniu trybu intensywnego lub turbo: 645 m ³ /h
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A przy minimalnej i maksymalnej wydajności w warunkach normalnego użytkowania: 50 dB / 66 dB
Poziomu hałasu emitowanego w postaci fal akustycznych odniesionych do A w trybach intensywnym i turbo: 68 dB
Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia: - W
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania: 0,49 W

Informacje dotyczące domowych okapów nadkuchennych (EU) No. 66/2014

Identyfikator modelu: DLN56AC60
Roczne zużycie energii : 75,2 kWh/a
Współczynnik upływu czasu : 1,2
Wydajność przepływu dynamicznego : 22,7
Wskaźnik efektywności energetycznej : 69,1
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy : 357 m³/h
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy : 385 Pa
Maksymalne natężenie przepływu powietrza : 645 m³/h
Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy : 168 W
Moc nominalna systemu oświetlenia : 2,2 W
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej : 400 lux
Pobór mocy mierzony w trybie czuwania : 0,49 W
Pobór mocy mierzony w trybie wyłączenia : - W
Poziom mocy akustycznej : 66 dB
Skrócony tytuł lub odniesienie do metod pomiarów i obliczeń zastosowanych w celu ustalenia zgodności z powyższymi wymaganiami: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564