Karta informacyjna produktu zgodnie z (EU) No

Znak towarowy	Electrolux
Model	ECC83410CT 949599578
Roczne zużycie energii (kWh/rok)	32.7
Klasa efektywności energetycznej	A+
Wydajność przepływu dynamicznego	32
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	A
Sprawność oświetlenia (lux/W)	
Klasa sprawności oświetlenia	
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń (%)	85,1
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	B
Natężenie przepływu powietrza przy minimalnej i maksymalnej wydajności w normalnych warunkach użytkowania (m3/h)	270/550
Natężenie przepływu powietrza w trybie intensywnym lub turbo (m3/h)	650
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A przy minimalnej i maksymalnej wydajności w warunkach normalnego użytkowania (dB(A))	50/66
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A w trybach intensywnym i turbo (dB(A))	69
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania (W)	
Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia (W)	

INFORMACJE ZGODNIE Z NORMĄ UE 66/2014

Nazwa	Położenie	Symbol	Wartość	Jedn.
Identyfikator modelu			ECC83410CT 949599578	
Typ płyty grzejnej			do zabudowy	
Liczba pól			4	
Liczba obszarów grzejnych			Hide	
Technologia grzejna (indukcyjne pola lub obszary grzejne, promiennikowe pola grzejne, płyty lite)			indukcyjna Extractor	
W przypadku owalnych pól lub obszarów grzejnych: średnica powierzchni użytecznej dla każdego pola grzejnego elektrycznego, w zaokrągleniu do 5 mm	prawe, przednie	Ø	14.5	cm
	prawe, tylne	Ø	18,0	cm
W przypadku nieowalnych pól lub obszarów grzejnych: długość i szerokość powierzchni użytkowej dla każdego elektrycznego pola lub obszaru grzejnego, w zaokrągleniu do 5 mm	lewe	L x W	22.4 x 21.8	cm
	Left	L x W	22.4 x 21.8	cm
Zużycie energii dla każdego pola lub każdego obszaru grzejnego w przeliczeniu na kilogramy	lewe	$EC_{electric\ cooking}$	189.1	Wh/kg
	lewe	$EC_{electric\ cooking}$	189.1	Wh/kg
	prawe, przednie	$EC_{electric\ cooking}$	187.5	Wh/kg
	prawe, tylne	$EC_{electric\ cooking}$	174.6	Wh/kg
Zużycie energii przez płytę grzejną w przeliczeniu na kg		$EC_{electric\ hob}$	185.1	Wh/kg

EN 60350-2 - Household electric cooking appliances -- Part 2: Hobs - Methods for measuring performance"

Wskazówki dotyczące prawidłowego użytkowania, w celu ograniczenia wpływu na środowisko:
• Podczas podgrzewania wody używać tylko niezbędnej jej ilości.
• Jeśli to możliwe, zawsze zakładać pokrywki na naczynia.
• Przed włączeniem pola grzejnego postawić na nim naczynie.
• Mniejsze naczynia stawiać na mniejszych strefach gotowania.
• Naczynia stawiać na środku pola grzejnego.
• Wykorzystać ciepło resztkowe, aby utrzymać ciepło potrawy lub ją stopić."

INFORMACJE ZGODNIE Z NORMĄ UE 66/2014

Nazwa	Symbol	Wartość	Jedn.
Identyfikator modelu		ECC83410CT 949599578	
Roczne zużycie energii	AEC_{hood}	32.7	kwh/r
Współczynnik upływu czasu	f	0.8	
Wydajność przepływu dynamicznego	FDE_{hood}	32,0	
Wskaźnik efektywności energetycznej	EEI_{hood}	42.6	
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy	Q_{BEP}	286.7	m3/h
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy	P_{BEP}	449	Pa
Maksymalne natężenie przepływu powietrza	Q_{max}	650.0	m3/h
Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy	W_{BEP}	111.9	W
Moc nominalna systemu oświetlenia	W_L		W
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej	E_{middle}		lux
Pobór mocy mierzony w trybie czuwania	P_S		W
Pobór mocy mierzony w trybie wyłączenia	P_O		W
Poziom mocy akustycznej	L_{WA}	66	dB

EN 61591: Domowe okapy nadkuchenne – Metody badań cech funkcjonalnych

EN 60704-2-13: Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego — Procedura badania hałasu — Część 2-13: Wymagania szczegółowe dla okapów nadkuchennych

EN 50564: Elektryczny sprzęt domowy – Pomiar poboru mocy sprzętu w stanie gotowości do pracy

Wskazówki dotyczące prawidłowego użytkowania, w celu ograniczenia wpływu na środowisko:
• Po rozpoczęciu gotowania, uruchomić okap z prędkością minimalną i pozostawić go włączonego jeszcze przez kilka minut po jego zakończeniu.
• Prędkość należy zwiększać tylko w przypadku dużej ilości oparów lub zapachów, opcję prędkości intensywnej należy używać tylko w sytuacjach ekstremalnych.
• Jeśli to konieczne, należy wymienić fi ltr węglowy, aby utrzymać dobre właściwości pochłaniania zapachów.
• Jeśli to konieczne, należy wymienić fi ltr przeciw-tłuszczowy, aby utrzymać dobre właściwości pochłaniania zapachów.
• Zastosować maksymalną średnice kanału wylotowego podaną w niniejszej instrukcji obsługi tak, aby uzyskać maksymalną wydajność oraz zredukować hałas.