

Efektywność energetyczna

Informacje na karcie produktu według 65/2014

Nazwa dostawcy	FABER	
Identyfikacja modelu	340.0492.566 P1390	
Roczne zużycie energii	57.6	kWh/a
Klasa wydajności energetycznej	A	
Wydajność fluidodynamiczna	30	
Klasa wydajności fluidodynamicznej	A	
Wydajność świetlna	29	lux/Watt
Klasa wydajności świetlnej	A	
Wydajność filtracji tłuszczu	65.1	%
Klasa wydajność filtracji tłuszczu	D	
Przepływ powietrza przy prędkości minimalnej	160	m3/h
Przepływ powietrza przy prędkości maksymalnej	430	m3/h
Przepływ powietrza przy prędkości intensywnej	700	m3/h
Emisja dźwięku przy prędkości minimalnej	40	dBA
Emisja dźwięku przy prędkości maksymalnej	60	dBA
Emisja dźwięku przy prędkości intensywnej	70	dBA
Zużycie prądu w trybie wyłączonym	0.49	Watt
Zużycie prądu w trybie gotowości	0	Watt

Informacje dodatkowe według 66/2014

Współczynnik wzrostu w czasie	0.9	
Wskaźnik wydajności energetycznej	53.5	
Przepływ powietrza mierzony w punkcie o najlepszej wydajności	397	m3/h
Ciśnienie powietrza mierzone w punkcie o najlepszej wydajności	441	Pa
Maksymalny przepływ powietrza	700	m3/h
Zasilanie elektryczne mierzone w punkcie o najlepszej wydajności	162	W
Moc znamionowa systemu oświetleniowego	6	W
Średnie oświetlenie systemu na powierzchni gotowania	172	lux
Poziom dźwięku przy ustawieniu maksymalnym	60	dBA

ZALECENIA DOTYCZĄCE OSZCZĘDNOŚCI ENERGII

- 1) Po rozpoczęciu gotowania, uruchomić okap z prędkością minimalną tak, aby kontrolować wilgotności i usuwać zapachy
- 2) Prędkości intensywne używać tylko w sytuacjach wyjątkowych
- 3) Zwiększać prędkość okapu, tylko wówczas, gdy wymaga tego ilość pary
- 4) Aby zachować optymalną wydajność usuwania tłuszczu oraz zapachów przez okapu filtry muszą być czyste.