

Efektywność energetyczna

Informacje na karcie produktu według 65/2014

Nazwa dostawcy	FABER	
Identyfikacja modelu	110.0332.307 P1300	
Roczne zużycie energii	95.1	kWh/a
Klasa wydajności energetycznej	C	
Wydajność fluidodynamiczna	18.2	
Klasa wydajności fluidodynamicznej	C	
Wydajność świetlna	77	lux/Watt
Klasa wydajności świetlnej	A	
Wydajność filtracji tłuszczu	75.1	%
Klasa wydajności filtracji tłuszczu	C	
Przepływ powietrza przy prędkości minimalnej	300	m3/h
Przepływ powietrza przy prędkości maksymalnej	600	m3/h
Przepływ powietrza przy prędkości intensywnej	660	m3/h
Emisja dźwięku przy prędkości minimalnej	52	dBA
Emisja dźwięku przy prędkości maksymalnej	67	dBA
Emisja dźwięku przy prędkości intensywnej	70	dBA
Zużycie prądu w trybie wyłączonym	0.49	Watt
Zużycie prądu w trybie gotowości	0	Watt

Informacje dodatkowe według 66/2014

Współczynnik wzrostu w czasie	1.3	
Wskaźnik wydajności energetycznej	76.1	
Przepływ powietrza mierzony w punkcie o najlepszej wydajności	341	m3/h
Ciśnienie powietrza mierzone w punkcie o najlepszej wydajności	379	Pa
Maksymalny przepływ powietrza	660	m3/h
Zasilanie elektryczne mierzone w punkcie o najlepszej wydajności	197	W
Moc znamionowa systemu oświetleniowego	2.2	W
Średnie oświetlenie systemu na powierzchni gotowania	170	lux
Poziom dźwięku przy ustawieniu maksymalnym	67	dBA

ZALECENIA DOTYCZĄCE OSZCZĘDNOŚCI ENERGII

- 1) Po rozpoczęciu gotowania, uruchomić okap z prędkością minimalną tak, aby kontrolować wilgotności i usuwać zapachy
- 2) Prędkości intensywne używać tylko w sytuacjach wyjątkowych
- 3) Zwiększać prędkość okapu, tylko wówczas, gdy wymaga tego ilość pary
- 4) Aby zachować optymalną wydajność usuwania tłuszczu oraz zapachów przez okapu filtry muszą być czyste.