



KARTA PRODUKTU

Październik 2019

ZGODNA Z ROZPORZĄDZENIEM DELEGOWANYM KOMISJI (EU) NR 65/2014

Numer katalogowy produktu	112950008
Marka	TEKA
Model	DVN 94030 TTC BK
Roczne zużycie energii (AEC_{hood}) kWh/rok	60.2
Klasa efektywności energetycznej	C
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE_{hood})	11.05
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	E
Sprawność oświetlenia lux/Watt	76.1
Klasa sprawności oświetlenia	A
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń (GFE_{hood}) %	75.1
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	C
Natężenie przepływu powietrza przy minimalnej wydajności w normalnych warunkach użytkowania (Q_{min}) m ³ /h	380
Natężenie przepływu powietrza przy maksymalnej wydajności w normalnych warunkach użytkowania (Q_{max}) m ³ /h	410
Natężenie przepływu powietrza w trybie intensywnym lub turbo (Q_{boost}) m ³ /h	425
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (minimalna wydajność) (L_{wA}) dB	65
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (maksymalna wydajność) (L_{wA}) dB	66
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (tryb intensywny i turbo) (L_{wA}) dB	67
Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia W	-
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania W	0.49
Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy (EEL_{hood})	C
Współczynnik upływu czasu (f)	1.6
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Q_{bep}) m ³ /h	246.0
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P_{bep}) Pa	163.0
Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy (W_{bep}) W	101.0
Moc nominalna systemu oświetlenia (WL) W	2
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej (E_{middle}) Lux	
Standardowe roczne zużycie energii kWh/rok	