



KARTA PRODUKTU

Sierpień 2019

ZGODNA Z ROZPORZĄDZENIEM DELEGOWANYM KOMISJI (EU) NR 65/2014

Numer katalogowy produktu	40446752
Marka	TEKA
Model	GFG2 GLASS BLACK
Roczne zużycie energii (AEC_{hood}) kWh/rok	98.9
Klasa efektywności energetycznej	E
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE_{hood})	6.4
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	E
Sprawność oświetlenia lux/Watt	16
Klasa sprawności oświetlenia	D
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń (GFE_{hood}) %	85.7
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	B
Natężenie przepływu powietrza przy minimalnej wydajności w normalnych warunkach użytkowania (Q_{min}) m ³ /h	223
Natężenie przepływu powietrza przy maksymalnej wydajności w normalnych warunkach użytkowania (Q_{max}) m ³ /h	329
Natężenie przepływu powietrza w trybie intensywnym lub turbo (Q_{boost}) m ³ /h	-
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (minimalna wydajność) (L_{wA}) dB	53
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (maksymalna wydajność) (L_{wA}) dB	63
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (tryb intensywny i turbo) (L_{wA}) dB	-
Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia W	-
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania W	-
Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy (EEL_{hood})	101.1
Współczynnik upływu czasu (f)	1.8
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Q_{bep}) m ³ /h	228
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P_{bep}) Pa	149
Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy (W_{bep}) W	145
Moc nominalna systemu oświetlenia (WL) W	5
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej (E_{middle}) Lux	82
Standardowe roczne zużycie energii kWh/rok	95.1