



KARTA PRODUKTU

Wrzesień 2019

ZGODNA Z ROZPORZĄDZENIEM DELEGOWANYM KOMISJI (EU) NR 65/2014

Numer katalogowy produktu	40474250
Marka	TEKA
Model	TL 6310 Inox
Roczne zużycie energii (AEC_{hood}) kWh/rok	137.5
Klasa efektywności energetycznej	E
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE_{hood})	6.4
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	F
Sprawność oświetlenia lux/Watt	0.8
Klasa sprawności oświetlenia	G
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń (GFE_{hood}) %	69.3
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	D
Natężenie przepływu powietrza przy minimalnej wydajności w normalnych warunkach użytkowania (Q_{min}) m ³ /h	233
Natężenie przepływu powietrza przy maksymalnej wydajności w normalnych warunkach użytkowania (Q_{max}) m ³ /h	332
Natężenie przepływu powietrza w trybie intensywnym lub turbo (Q_{boost}) m ³ /h	N/A
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (minimalna wydajność) (L_{wA}) dB	56
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (maksymalna wydajność) (L_{wA}) dB	65
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (tryb intensywny i turbo) (L_{wA}) dB	N/A
Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia W	N/A
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania W	N/A
Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy (EEL_{hood})	108.3
Współczynnik upływu czasu (f)	1.8
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Q_{bep}) m ³ /h	228
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P_{bep}) Pa	149
Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy (W_{bep}) W	147
Moc nominalna systemu oświetlenia (WL) W	56
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej (E_{middle}) Lux	44
Standardowe roczne zużycie energii kWh/rok	102.8