Karta produktu dla domowych zmywarek elektrycznych

Według rozporządzenia Nr. 1059/2010

Miele					
Identyfikator modelu		G 4760 SCVI			
Pojemność znamionowa dla standardowej ilości naczyń, przy standardowym cyklu mycia		9			
Klasa efektywności energetycznej					
A+++ (najwyższa efektywność) do D (najniższa efektywność)		A+			
Zużycie					
Roczne zużycie energii [1]	kWh/rok	221			
Zużycie energii w standardowym cyklu mycia	kWh	0,79			
Pobór mocy w trybie wyłączenia	W	0,1			
Pobór mocy w trybie czuwania	W	2			
Roczne zużycie wody[2]	l/rok	2436			
Klasa efektywności suszenia					
A (najwyższa efektywność) do G (najniższa efektywność)		A			
Program, do którego odnoszą się informacje na etykiecie oraz karcie produktu [3]		ECO			
Czas trwania programu standardowego cyklu mycia	min	194			
Czas trwania trybu czuwania [4]	min	10			
Poziom emisji hałasu [5]	dB(A) re 1 pW	46			
Budowa					
Urządzenie do zabudowy		•			
Urządzenie wolno stojące z blatem roboczym		-			
Urządzenie wolno stojące z możliwością podbudowy		-			
Urządzenie do podbudowy bez blatu roboczego		-			
Urządzenie zintegrowane / w pełni zintegrowane		-/•			
Wymiary					
Wymiary urządzenia [6] Wysokość	cm	80,5			
Szerokość	cm	44,8			
Głębokość [7]	cm	57			
Cofnięcie cokołu przód/tył	cm/cm	Max 11,5 / 3,5			
Wysokość dla podbudowy	cm				
Ustawianie wysokości	+/-cm	6,5			
Waga netto	kg	41,5			
Podłączenie elektryczne					
Napięcie	V	230			
Moc przyłączeniowa	W	2.200			
Zabezpieczenie	A	10			
Częstotliwość	Hz	50			
Zaopatrzenie w wodę					
Wąż dopływowy z gwintem G 3/4"		•			
Zimna woda/Ciepła woda		•/•			
Podłączenie do ciepłej wody do temperatury	℃	60			
Nazwa i adres dostawcy	Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh				
Wyjaśnienia:					

• Tak, występuje

[1] Zużycie energii ‚X' kWh/rok na podstawie 280 standardowych cykli mycia przy podłączeniu do zimnej wody oraz w trybie obniżonego poboru mocy. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu eksploatacji urządzenia.

[2] Zużycie wody ‚X' litrów/rok na podstawie 280 standardowych cykli mycia. Rzeczywiste zużycie zależy od sposobu eksploatacji urządzenia.

[3] Program przeznaczony do mycia normalnie zabrudzonych naczyń. Najlepsza efektywność mycia dzięki kombinacji zużycia wody i prądu.

[4] Po skończeniu programu.

[5] Wartości dla urządzeń w stanie zabudowanym.

[6] Wymiary niszy dla urządzeń do podbudowy oraz do zabudowy.

[7] Głębokość obejmuje odstęp od ściany.

Stan danych z tabeli:01/11. Zmiany zabronione