

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2018
w odniesieniu do etykietowania energetycznego urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej

Karta informacyjna produktu

Nazwa dostawcy lub znak towarowy	MPM agd S.A.
Adres dostawcy ^(b)	MPM agd S.A. Ul. Brzozowa 3 05-822 Milanówek Polska
Identyfikator modelu	MPM-240-VT-22
Przeznaczenie	Ekspozycja i sprzedaż
Rodzaj urządzenia chłodniczego z funkcją sprzedaży bezpośredniej	Chłodziarka do napojów
Kod rodziny szaf zgodny ze zharmonizowanymi normami lub innymi wiarygodnymi, dokładnymi i odtwarzalnymi metodami zgodnymi z załącznikiem IV.	BCST

Dane elektryczne

Napięcie	220-240 V~
Częstotliwość	50 Hz
Prąd znamionowy	1,2 A

Chłodziarki napojów

Pojemność brutto (dm ³ lub l)	Warunki otoczenia, w których można użytkować urządzenie (zgodnie z tabelą 6)	
	Najwyższa temperatura (°C)	Wilgotność względna (%)
240	32	65

Ogólne parametry produktu

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Roczne zużycie energii (kWh/a) ^(d)	653,72	Zalecane ustawienia temperatury do optymalnego przechowywania żywności (°C)	5
EEI	49,6		
Klasa efektywności energetycznej	D ^(e)		

Parametry źródła światła ^(a)^(b)

źródło światła	Rodzaj źródła światła	LED
	Klasa efektywności energetycznej ^(c)	F

Minimalny okres gwarancji oferowanej przez producenta ^(b): 24 miesiące**Informacje dodatkowe:****Link do strony internetowej dostawcy, na której dostępne są informacje z pkt 3 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2024: www.mpm.pl**

- (a) Określony zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2019/2015 (2).
- (b) Zmian tych elementów nie uznaje się za istotne na potrzeby art. 4 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2017/1369.
- (c) Jeżeli baza danych o produktach automatycznie tworzy ostateczną treść tej rubryki, dostawca nie wprowadza tych danych.
- (d) Jeżeli urządzenie chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej posiada kilka komór działających w różnych temperaturach, podaje się roczne zużycie energii przez zintegrowane urządzenie. Jeżeli do chłodzenia poszczególnych komór tego samego urządzenia wykorzystuje się odrębne układy chłodnicze, w miarę możliwości podaje się również zużycie energii przez poszczególne podukłady.