

ReinsTon



ELSI015 - RETRGANUSBCPD65W

WALL CHARGER GAN 65W

ŁADOWARKA SIECIOWA GAN 65W



UK	User Manual	5
PL	Instrukcja obsługi	6

For other informations please contact us at
info@sbsmobile.com

USB Port /Wyjście USB 18W



USB-C Port / Wyjście USB-C PD65W

UK INSTRUCTION MANUAL

Manufacturer's name or trade mark	ReinsTon
Model identifier	RETRGANUSBCPD65W- ELSI015
Input Voltage	100-240 V ~
Input AC frequency	50-60 Hz
Output Voltage / Current	Type-C Output: 5 V D.C. 3,0 A (15,0W) / 9 V D.C. 3,0 A (27,0W) / 12 V D.C. 3,0A (36,0W) / 15 V D.C. 3,0A (45,0W) / 20 V D.C. 3,25A (65,0 W) AFC Output: 5 V D.C. 3,0A (15,0W) / 9 V D.C. 2,0A (18,0W) / 12 V D.C. 1,5A (18,0W)
Output Power	65,0 W
Average active efficiency	min 89,1%
Efficiency at low load (10%)	min 77,6%
No-load power consumption	0,19W max

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nazwa lub znak towarowy producenta	ReinsTon
Identyfikator modelu	RETRGANUSBCPD65W- ELSI015
Napięcie wejściowe	100-240 V ~
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego	50-60 Hz
Napięcie wyjściowe/ Prąd wyjściowy	Type-C Output: 5 V D.C. 3,0 A (15,0W) / 9 V D.C. 3,0 A (27,0W) / 12 V D.C 3,0A (36,0W) / 15 V D.C. 3,0A (45,0W) / 20 V D.C. 3,25A (65,0 W) AFC Output: 5 V D.C. 3,0A (15,0W) / 9 V D.C. 2,0A (18,0W) / 12 V D.C. 1,5A (18,0W)
Moc wyjściowa	65,0W
Średnia sprawność podczas pracy	min 89,1%
Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %)	min 77,6%
Zużycie energii w stanie bez obciążenia	0,19W max



Reins**T**on

Importer: SBS spa

Via Circonvallazione s/n, 28010 Miasino (No) Italy

customer@sbsmobile.com

www.sbsmobile.com

ELSI015 - RETRGANUSBCPD65W

REV0_01-24

Printed in China



ReinsTon



ELSI016 - REFCMTCUSBC30WGBLK
ELSI017 - REFCMTCUSBC30WGWHI

Ładowarka sieciowa



USB-C Port / USB-C Output PD30W
 USB-C Port / Wyjście USB-C PD30W
 Porta USB-C / Uscita USB-C PD30W

EN TRAVEL CHARGER

Manufacturer's name or trade mark	ReinsTon
Model identifier	ELSI016 - REFCMTCUSBC30WGBLK ELSI017 - REFCMTCUSBC30WGWHI
Input Voltage	100-240 V ~
Input AC frequency	50-60 Hz
Output Voltage / Current	USB-C output: 5 V D.C 3,0 A (15,0W) / 9 V D.C 3,0 A (27,0W) / 12 V D.C 2,5A (30,0W)/ 15 V D.C 2A (30,0W) / 20 V D.C 1,5A (30,0W)
Output Power	30,0W
Average active efficiency	min 82,9%
Efficiency at low load (10%)	min 72,87%
No-load power consumption	0,09W max

PL ŁADOWARKA SIECIOWA

Nazwa lub znak towarowy producenta	Rein o n
Identyfikator modelu	ELSI016 - REFCMTCUSBC30WGBLK ELSI017 - REFCMTCUSBC30WGWHI
Napięcie wejściowe	100-240 V ~
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego	50-60 Hz
Napięcie wyjściowe/ Prąd wyjściowy	Wyjście USB-C: 5 V D.C 3,0 A (15,0W) / 9 V D.C 3,0 A (27,0W) / 12 V D.C 2,5A (30,0W)/ 15 V D.C 2A (30,0W) / 20 V D.C 1,5A (30,0W)
Moc wyjściowa	30,0W
Średnia sprawność podczas pracy	min 82,9%
Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %)	min 72,87%
Zużycie energii w stanie bez obciążenia	0,09W max

IT CARICABATTERIE DA VIAGGIO

Nome del produttore o marchio commerciale	Rein o n
Identificativo modello	ELSI016 - REFCMTCUSBC30WGBLK ELSI017 - REFCMTCUSBC30WGWHI
Tensione di ingresso	100-240 V ~
Frequenza AC di ingresso	50-60 Hz
Tensione / corrente di uscita	USB-C output: 5 V D.C 3,0 A (15,0W) / 9 V D.C 3,0 A (27,0W) / 12 V D.C 2,5A (30,0W)/ 15 V D.C 2A (30,0W) / 20 V D.C 1,5A (30,0W)
Potenza di uscita	30,0W
Efficienza media attiva	min 82,9%
Efficienza a basso carico (10%)	min 72,87%
No-load power consumption	0,09W max

SBS spa - Via Circonvallazione s/n
28010 Miasino (No) - Italy

sbsmobile.com

customercare@sbsmobile.com

ELSI016 - REFCMTCUSBC30WGBLK
ELSI017 - REFCMTCUSBC30WGWHI

Printed in China REV1_08-24



The images are for
illustration purposes only.

Made in China